

Fisherman

La scelta ideale per
manutenzioni ricorrenti.

Smalto sintetico alta copertura

Fisherman è lo smalto sintetico con ottima pennellabilità che facilita le manutenzioni di routine dei manufatti in ferro e legno, aumentando la resistenza delle superfici alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici.

- Facile applicazione
- Buona copertura
- Ideale per ferro e legno

The ideal choice for
recurrent maintenance.

High-opacity synthetic enamel

Fisherman is the synthetic enamel boasting excellent brushability that facilitates routine maintenance of iron and wooden objects, increasing the resistance of treated surfaces to corrosion due to atmospheric agents.

- Easy to apply
- Good opacity
- Ideal for iron and wood

Colorificio
Sammarinese
SpA

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

Smalti



Smalti

Fisherman / Solista



SC



Novembre / November 2023

SMT001



Formati / Sizes
0,375 L
0,75 L
2,5 L

Supporto / Surface
Ferro e Legno /
Iron and Wood

Diluizione a pennello /
Dilution by brush
max 5% con 91100001 /
max 5% with 91100001

Diluizione a rullo /
Dilution by roller
max 5% con 91100001 /
max 5% with 91100001

Diluizione airless /
Dilution by airless
max 5% con 91200004 /
max 5% with 91200004

Resa /
Theoretical coverage
8–10 m²/L per mano
(allo spessore indicato
nella scheda tecnica) /
8–10 m²/L for each coat
(thickness specified by data sheet)

Sistema Colore / Sistema Colore
8000

Fondi consigliati in abbinamento /
Recommended base coats
for combining

Supporti in metallo / Metal supports
Serie 1300 Fosfinoxal

Supporti in legno / Wooden supports
Serie 3210 Samopac

i/e

Per interno e esterno /
For interiors and exteriors



Più di 3000 colori sono realizzabili con il sistema tintometrico Colormaker nella collezione Pro 800 di Colsam e nei sistemi colore RAL K7 e NCS 2050. / Over 3000 colours can be realized with Colormaker tinting system in Colsam Pro 800 selections, in RAL K7 color systems and NCS 2050.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

Solista

La soluzione definitiva
per resa e resistenza.

Smalto anticorrosivo elevata performance.

Solista è lo smalto sintetico uretanico anticorrosivo ideale per trattare tutti i tipi di manufatti in ferro e legno, con alta copertura e rapida essiccazione, per un'applicazione veloce ed efficace, resistente agli agenti atmosferici.

- Eccellente distensione
- Elevata copertura
- Rapida essiccazione
- Potere anticorrosivo
- Massima resa



Formati / Sizes
0,375 L
0,75 L
2,5 L

Supporto / Surface
Ferro e Legno /
Iron and Wood

Diluizione a pennello /
Dilution by brush
max 5% con 91100001 /
max 5% with 91100001

Diluizione a rullo /
Dilution by roller
max 5% con 91100001 /
max 5% with 91100001

Diluizione airless /
Dilution by airless
max 5% con 91200004 /
max 5% with 91200004

Resa /
Theoretical coverage
10–12 m²/L per mano
(allo spessore indicato
nella scheda tecnica) /
10–12 m²/L for each coat
(thickness specified by data sheet)

Sistema Colore / Sistema Colore
8000, 8060

Fondi consigliati in abbinamento /
Recommended base coats
for combining

Supporti in metallo / Metal supports
Serie 1300 Fosfinoxal

Supporti in legno / Wooden supports
Serie 3210 Samopac

i/e

Per interno e esterno /
For interiors and exteriors



Più di 3000 colori sono realizzabili con il sistema tintometrico Colormaker nella collezione Pro 800 di Colsam e nei sistemi colore RAL K7 e NCS 2050. / Over 3000 colours can be realized with Colormaker tinting system in Colsam Pro 800 selections, in RAL K7 color systems and NCS 2050.



Smalti



Colori pronti finitura brillante / Ready-made colours



0099 Nero




0712 Grigio scuro



0111 Nocciola scuro



0612 Verde inglese



0050 Bianco



0740 Grigio Medio



0817 Testa di moro



0605 Verde scuro



0505 Blu



0735 Grigio chiaro



0320 Rosso



0629 Verde



0515 Turchese



0113 Avorio chiaro



0123 Giallo Sole

Smalti



Finiture / Finishing



Brillante / Glossy



Satinato / Satin



Opaco



Il processo di stampa, la luce, il clima e l'uso possono causare variazioni di tonalità rispetto ai colori originali. Per le tonalità RAL consultare la mazzetta RAL K7 dal proprio rivenditore di fiducia. / The print process, the light, the weather and the employ can modify the original tones of the color card. For the RAL colours, consult the RAL K7 fan deck in stores.