



22887350

EPIC GOSPEL

decorativo per effetto "tessuti preziosi"



Pittura decorativa opaca leggermente perlata, con la quale si possono ottenere vari effetti che richiamano le superfici di tessuti raffinati. È formulata con particolari pigmenti che orientandosi durante l'applicazione creano movimenti di luce adatti sia per ambienti con stile contemporaneo che classico di pregio.



Data di revisione

02/08/2022

Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA

Proprietà principali

- effetto "tessuti preziosi"
- facile applicazione
- lavabile

Impieghi

Per pareti interne.

Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso. Può essere applicata anche su cartongesso e legno, previa opportuna preparazione del supporto.

Colore

Basi Colormaker.

Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

Riferimento

UM

Valori

Peso specifico (picnometro)

C022

kg/l

1,080 ± 0,050

Viscosità Brookfield @ 200 rpm

C054

cP

2500 ± 500

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%

. Metodo di applicazione

Rullo, frattazzo inox

. Diluente

Acqua

. Diluizione

Rullo 10-15%, frattazzo pronto all'uso

. Miscelazione

Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.

. Resa teorica

4-5 m²/l per effetto finito a 2 mani.



Ciclo applicativo

SUPPORTI MURALI NUOVI

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo compresa la sabbia non bene aderente. Per un ottimo effetto estetico la superficie deve esser perfettamente liscia, pertanto, nel caso sia necessario, rasare le pareti con 23100050 Titanstucco.

Applicazione di una mano di 2340003 Titancril diluito sino ad un massimo di 1:3 con acqua, in funzione dell'assorbimento del muro. A muro asciutto, applicazione di due mani di PERFECTUM BIANCO.

Per effetto velluto spatolato:

applicare 2 mani con frattone d'acciaio a spatolate incrociate.

Per effetto lino:

applicare una mano a pennello nella direzione desiderata (orizzontale o verticale) e successivamente passare la spazzola a setole rigide sul prodotto ancora bagnato. Ripetere l'operazione per la seconda mano.

Per effetto seta "texturizzata":

lisciare la superficie con frattone d'acciaio. Procedere con la seconda mano con frattone d'acciaio lasciando la giusta quantità di prodotto per poi passare con il tampone effetto legno.

Per effetto raso:

applicare la prima mano di perla bianca diluita al 10-15% con rullo a pelo raso. Ad essiccazione, applicare la seconda mano con prodotto diluito al 10-15% applicando con una spugna sintetica (con alveoli piccoli) in alcuni punti e poi unendo le parti con lo stesso attrezzo, utilizzando un movimento a "otto" o circolare

SUPPORTI MURALI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente. Procedere poi come per supporti murali nuovi.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in EP!C GOSPEL pronto all'uso: 0.350 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di EP!C GOSPEL decorativo per effetto "tessuti preziosi", nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

**Ep!c è un
marchio di**

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944



Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
